

Z-d Mięso Wędliniarski KAMINIARZ Sp. j.

Bramy szybkie

Trzy szt. bram szybkie rolowanych „Easy Clean”, typ SRT-EC pracujące jako bramy wewnętrzne. Płaszcze SRT-EC wykonane są z elastycznego, bezsilikonowego tworzywa TRANSILON o grubości 2,0 mm. Bramy mają zwartą konstrukcję modułową praktycznie niewymagającą konserwacji. Ościeżnice, wały nawojowe, obudowy napędów i wałów wykonane są ze stali nierdzewnej V2A. Wymiary w świetle otworu: szer. 1650-2300 x wys. 2300-3200. Kierunek pracy pionowy. Napędy elektro-mechaniczne o mocy 0,37 kW. Przetwornica częstotliwości 0,4 kW. Prędkość otwierania 1,5 m/s. Prędkość zamykania 0,75 m/s.



Bezpieczeństwo

Kontaktowa listwa bezpieczeństwa zgodna z ZH 1/494 (impuls zatrzymania i cofnięcia biału bramy w przypadku uderzenia w przeszkodę). Fotokomórka do pomieszczeń „mokrych” zabezpieczająca światło przejazdu, montowana w ościeżnicy na wys. ok 410 mm. Linka samoczynnego otwierania awaryjnego w razie zaniku napięcia. Czujniki radarowe jako dodatkowe zabezpieczenie. Słupki ochronne (odboje) ze stali nierdzewnej.



Sterowanie

Kontrolowane mikroprocesorowo (MCP2) z przetwornicą częstotliwości. Skrzynka sterownicza ze stali nierdzewnej V2A, o wym. 380x380x210 mm wykonana w klasie IP65 z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, foliowe przyciski. Napięcie ster. 230 VAC +/- 10% zabezpieczenie 16A, charakterystyka C, 50-60 Hz. Wyłącznik bezpieczeństwa różnicowo-prądowy 30mA, typ A.