

## CADBURY WEDEL S.A., 55-075 Bielany Wrocławskie

### Bramy szybkie

Trzy sztuki bram szybkie rolowanych, typ SRT-EL pracujące jako bramy wewnętrzne. Płaszcz SRT-EL wykonany jest z elastycznego, przezroczystego PVC o grubości 2 mm z ostrzegawczymi pasami pionowymi w kolorze niebieskim. Bramę cechuje zwarta modułowa konstrukcja praktycznie niewymagająca konserwacji oraz niskie koszty eksploatacji. Wymiary w świetle otworu: szer. 2500 x wys. 3000 mm (2 sztuki) oraz 3000 x 3000 mm (1 sztuka). Kierunek pracy pionowy. Napęd elektro-mechaniczny o mocy 0,37 kW. Przetwornica częstotliwości 0,4 kW. Prędkość otwierania 1,5 m/s. Prędkość zamykania 0,75 m/s.



### Bezpieczeństwo

Kontaktowa listwa bezpieczeństwa zgodna z ZH 1/494 impuls zatrzymania i cofnięcia zamykającego się biału bramy w przypadku uderzenia w przeszkodę. Fotokomórka zabezpieczająca światło przejazdu, montowana wewnątrz bramy, w ościeżnicy na wys. ok 410 mm. Linka samoczynnego otwierania awaryjnego w razie zaniku napięcia.



### Sterowanie

Kontrolowane mikroprocesorowo (MCP2) z przetwornicą częstotliwości umożliwia pracę ciągłą przy zachowaniu sprawności, szybkości i niskiego poziomu hałasu. Skrzynka sterownicza o wym. 380x380x210 mm wykonana w klasie IP65 z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, foliowe przyciski. Napięcie ster. 230 VAC +/- 10% zabezpieczenie 16A, charakterystyka C, 50-60 Hz. Wyłącznik bezpieczeństwa różnicowo-prądowy 30mA, typ A.