

LAKTOPOL S.A., 08-220 Łosice, Polska

Bramy szybkie

Dwie sztuki szybkie bram specjalnych przeznaczonych do chłodni, typ SST-ISO-K, szerokość 2200, wysokość 2500 mm. Błat SST-ISO-K wykonany jest z dwuściennych lameli aluminiowych o grubości i 60 mm. Lamelle są izolowane i dzielone termicznie. Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła dla całego blatu wynosi zaledwie 0,5 W/m²K. Prowadzenie spiralne zapewnia nienaganny stan techniczny blatu po wielu wykonanych cyklach, dba o estetykę, obniża hałas, gwarantuje wysoką prędkość. Napęd elektro-mechaniczny o mocy 1,5 kW. Prędkość otwierania/zamykania 1,5/0,75 m/s.



Bezpieczeństwo

Kontaktowa listwa bezpieczeństwa zgodna z ZH 1/494. Fotokomórka zabezpieczająca światło przejazdu, montowana wewnątrz bramy, w ościeżnicy na wys. ok 410 mm. Dźwignia samoczynnego otwierania awaryjnego w razie zaniku napięcia oraz dodatkowa dźwignia otwierania awaryjnego na konsoli.



Sterowanie

Kontrolowane mikroprocesorowo (MCP2) z przetwornicą częstotliwości umożliwia pracę ciągłą przy zachowaniu, szybkości i niskiego poziomu hałasu. Skrzynka sterownicza o wym. 380x380x210 mm wykonana w klasie IP65 z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, foliowe przyciski. Napięcie ster. 230 VAC +/- 10% zabezpieczenie 20A, charakterystyka C, 50-60 Hz. Wyłącznik bezpieczeństwa różnicowo-prądowy 30mA, typ A.