

TARKETT Polska Sp. z o.o., 62-322 Orzechowo

Bramy szybkie

Dwie sztuki bram szybkie typ STR-L, o szerokości 4000 i wysokości 4500 mm. Błat STR wykonany jest z poliestru o grubości 0,65 mm w kolorze niebieskim z przezroczystym oknem z miękkiego PVC. Błat jest wzmocniony poziomymi profilami aluminiowymi anodowanymi na kolor naturalnego aluminium. Brama jest całkowicie odporna na parcie wiatru o prędkości do 120 km/h. Spiralne prowadzenie błatu zapewnia wysoką prędkość otwierania/zamykania, cichą i bezawaryjną pracę po wielu setkach tysięcy cykli. Napęd elektro-mechaniczny o mocy 1,5 kW. Prędkość otwierania do 3,6 m/s. Prędkość zamykania 0,75 m/s.



Bezpieczeństwo

Kontaktowa listwa bezpieczeństwa zgodna z ZH 1/494 - impuls zatrzymania i cofnięcia zamykającego się błatu bramy w przypadku uderzenia w przeszkodę. Fotokomórka zabezpieczająca światło przejazdu, montowana wewnątrz bramy, w ościeżnicy na wys. ok 410 mm. Dźwignia samoczynnego otwierania awaryjnego w razie zaniku napięcia.



Sterowanie

Kontrolowane mikroprocesorowo (MCP2) z przetwornicą częstotliwości umożliwia pracę ciągłą przy zachowaniu sprawności, szybkości i niskiego poziomu hałasu. Skrzynka sterownicza o wym. 380x380x210 mm wykonana w klasie IP65 z wyświetlaczem funkcji i diagnozy, foliowe przyciski. Napięcie ster. 230 VAC +/- 10% zabezpieczenie 20A, charakterystyka C, 50-60 Hz. Wyłącznik bezpieczeństwa różnicowo-prądowy 30mA, typ A.