

OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz „EFA-SRT® MS USD“

Z4S

Pulverbeschichtung

1,00 ST

aller sichtbaren Stahlteile nach RAL
(ausgenommen Leucht- und Perlfarben)

Behangausführungen:

Behangausführung:

Gewebeverstärkter Polyesterbehang,
ca. 1,5 mm stark,
Farben: blau oder orange
orange, schwer entflammbar B1 (SE)
mit / ohne Sichtfenster

Behangausführung:

Gewebeverstärkter Polyesterbehang,
ca. 2 mm stark, siliconfrei und FDA-zugelassen
Farben: blau, rot, orange oder gelb
mit / ohne Sichtfenster

Behangausführung:

Gewebeverstärkter Polyesterbehang,
ca. 2 mm stark, antistatisch siliconfrei
Nach Richtlinie FDA
Farben: papyrusweiß, lichtgrau oder signalgrau
mit / ohne Sichtfenster

Behangausführung:

Gewebeverstärkter Polyesterbehang,
ca. 2 mm stark, antistatisch siliconfrei
urethan imprägniert, schwer entflammbar B1 (SE)
Farbe: schwarzgrau
mit / ohne UV-Schutzfenster