

## OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz „EFA-SRT® MS“

<b>KAMS</b> Komplettabdeckung:	<b>1,00 ST</b> für Antrieb und Welle
<b>MS-AM</b> zusätzliches Ausgangsmodul:	<b>1,00 ST</b> mit maximal 4 Ausgängen, wählbar: - BEREIT / STÖRUNG - LICHTSCHRANKE belegt - KONTAKTLEISTE belegt - Tor geschlossen - Ampel rot - Ampel grün
<b>Z4S</b> Pulverbeschichtung	<b>1,00 ST</b> aller sichtbaren Stahlteile nach RAL _____ (ausgenommen Leucht- und Perlfarben)
<b>MOA-SRT</b>	<b>1,00 ST</b> Fußbodenstützen beidseitig (selbsttagende Variante)

### Behangausführungen:

Behangausführung:	PVC volltransparent mit vertikalen Warnstreifen, ca. 2 mm stark Farben: blau, orange, rot, gelb, grün, grau, weiß
Behangausführung:	<b>Gewebeverstärkter Polyesterbehang</b> , ca. 2 mm stark, siliconfrei und FDA-zugelassen Farben: blau, rot, orange oder gelb <b>ohne Sichtfenster</b>
Behangausführung:	<b>Gewebeverstärkter Polyesterbehang</b> , ca. 2 mm stark, siliconfrei und FDA-zugelassen Farben: blau, rot, orange oder gelb <b>mit Sichtfenster</b>
Behangausführung:	<b>Gewebeverstärkter Polyesterbehang</b> , ca. 2 mm stark, antistatisch siliconfrei BgVV-zugelassen Farben: papyrusweiß oder lichtgrau <b>ohne Sichtfenster</b>
Behangausführung:	<b>Gewebeverstärkter Polyesterbehang</b> , ca. 2 mm stark, antistatisch siliconfrei BgVV-zugelassen Farben: papyrusweiß oder lichtgrau <b>mit Sichtfenster</b>
Behangausführung:	<b>Gewebeverstärkter Polyesterbehang</b> , ca. 2 mm stark, antistatisch siliconfrei urethanprägniert, schwer entflammbar B1 (SE) nach DIN EN 20340 Farbe: schwarzgrau <b>mit Sichtfenster aus Schweißschutzmaterial</b>