

OPTIONEN für Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz „EFA-SST® MS“

MS-AM

zusätzliches Ausgangsmodul:

1,00 ST

mit maximal 4 Ausgängen, wählbar:

- BEREIT / STÖRUNG
- LICHTSCHRANKE belegt
- KONTAKTLEISTE belegt
- Tor geschlossen
- Ampel rot
- Ampel grün

Z4S

Pulverbeschichtung

1,00 ST

aller sichtbaren Stahlteile nach RAL _____
(ausgenommen Leucht- und Perlfarben)

PUL

Pulverbeschichtung

1,00 ST

der Aluminium-Lamellen nach RAL _____
(ausgenommen Leucht- und Perlfarben)

SPB

Spiralblende:

1,00 ST

unten und vorne aus Stahlblech
Bitte beachten Sie die Verringerung der
Durchfahrtshöhe!

SPBO

Spiralblende:

1,00 ST

oben als Staubabdeckung aus Stahlblech

SPB-SBT

Spiralblende:

1,00 ST

unten, vorne und hinten aus Stahlblech
Bitte beachten Sie die Verringerung der
Durchfahrtshöhe! (nur in Verbindung mit
MOA-SRT)

MOA-SST

1,00 ST

Fußbodenstützen beidseitig
(selbsttagende Variante)

Behangausführungen:

SIC-MS

_____ ST

einwandige, klarsichtige Kunststofflamelle mit
Außenstegen aus Aluminium (eloxiert E6-EV1)

SIC-MS-H

_____ ST

einwandige, klarsichtige Polycarbonatlamelle mit
kratzfester Beschichtung , Außenstege aus
Aluminium (eloxiert E6-EV1)

ALL-MS

_____ ST (Anzahl begrenzt)

Aluminium Lüftungslamelle aus einschaligem
Aluminium mit Langlöchern