

SCHNELLLAUF-FALTTOR, Typ „EFA-SFT®“ (1-flügelig)

Schnelllauf-Falttor Typ „EFA-SFT®“, 1-flügelig, mit elektro-pneumatischem Antrieb

Anschluss an Druckluft mit 4 - 6 bar und Strom 230 Volt **1-flügelig**, d.h. insgesamt **2**

Torsegmente, Flügel um 90 Grad zu öffnen.

TECHNISCHE MERKMALE

- Vom tragenden Stahlrahmen getrennte Torblattelemente aus eloxierten Aluminium-Spezialprofilen in **Modulbauweise** verschraubt und damit leicht auswechselbar. Torblätter horizontal in Felder aufgeteilt, große Sichtfläche (bis zu 85% der Torfläche) aus Acrylglas, ca. 4 mm stark, volltransparent. Stahlteile serienmäßig verzinkt, Aluminiumteile E6/EV1 eloxiert.
- Torblatt: gegeneinander, zu den vertikalen Stahlzargen und zum Öffnerkasten abgedichtet, Bodenabschluss mit Dichtbürste, Gummiprofildichtungen zwischen den Flügelsegmenten, Hauptschließkante mit Hohlkammerngummi abgedichtet, gleichzeitig als Fingerklemmschutz ausgebildet, keine Führungsschienen am Boden.
- **Kardangelentechnik** zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung über den gesamten Arbeitsbereich
- **Elektro-pneumatischer Antrieb** über Druckluftzylinder mit langer Endlagendämpfung
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,0 m/s; Schließgeschwindigkeit bis 1,0 m/s
- Die **MICROPROZESSOR-STEUERUNG** wird in einem separaten Stahlblech-Schaltschrank, Schutzart IP 65, eingebaut. Anschluss an Strom 230 V / 50 Hz (bauseits)

LEISTUNGSWERTE (JE NACH AUSSTATTUNG)

- Widerstand gegen Windlast: DIN EN 12424, bis zu Klasse 4

ABMESSUNGEN DER LICHTEN ÖFFNUNG

Breite = mm

Höhe = mm